



Инжектор PoE

Модели AN-PI30, AN-PI30GL, AN-PI60G

Паспорт



Особенности

- Полное соответствие требованиям стандарта IEEE802.3af/at/(bt- опция).
- Встроенный конвертер AC/DC, не требует дополнительного блока питания.
- Защита от короткого замыкания и перегрузки.
- Питание удаленных устройств по кабелю Ethernet.
- Plug-and-Play, не требует настройки.
- Дальность передачи до 100 м.
- Малый вес и компактные размеры.
- Простая установка.
- Входное напряжение питания: ~110-240В/50Гц.

Транспортировка и хранение

- Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Состав поставки

- Инжектор PoE
- Кабель питания
- Паспорт

почта: info@amatek.su

Тел. тех. поддержки: 8-800-707-10-40 (09:00-18:00мск, по рабочим дням)

Спецификация

Параметр	AN-PI30	AN-PI30GL	AN-PI60G
Интерфейс	2 порта 10/100Мб/с RJ45 (1 порт PoE)	2 порта 10/100/1000Мб/с RJ45 (1 порт PoE)	2 порта 10/100/1000Мб/с RJ45 (1 порт HiPoE)
Коммуникации	10Base-T: UTP кат. 3,4,5 100BASE-TX: UTP кат. 5, 5e	10Base-T: UTP кат. 3,4,5 100BASE-TX: UTP кат. 5, 5e 1000BASE-T: UTP кат. 5, 5e, 6	10Base-T: UTP кат. 3,4,5 100BASE-TX: UTP кат. 5, 5e 1000BASE-T: UTP кат. 5, 5e, 6
Контакты PoE	1,2+ 3,6- или 4,5+ 7,8-	1,2,4,5+; 3,6,7,8-	
Мощность PoE	48В/24Вт		48В/60Вт
Индикатор	Питание		
Размеры	113*50*30мм		
Полоса пропускания	200Мб/с	2000Мб/с	
Рабочая температура	-10°C~55°C		
Питание	110-240В		

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 18 месяцев с даты производства (дата производства указана на корпусе оборудования).

Сведения о продаже

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Мп