

Инжектор PoE

Модели AN-PI30, AN-PI30GL, AN-PI60G

Паспорт

PoE инжектор предназначен для передачи питания по сети Ethernet по стандартам Power over Ethernet IEEE 802.3af/at/bt. Питание PoE может передаваться по UTP кабелю на расстояние до 100 метров. Поддерживается функция автоматического обнаружения PoE совместимых устройств и соответствующей выходной мощности. PoE инжектор можно использовать в сочетании с устройствами, поддерживающими технологию питания PoE PD устройства или разветвителями PoE для питания сетевых устройств, таких как маршрутизаторы, IP камеры и IP телефоны. Наибольшее применение PoE инжекторы находят в сетевых средах, в которых отсутствуют линии питания или устройства находятся вдали от розеток. Power over Ethernet (PoE) технология, позволяющая передавать удалённому устройству электрическую энергию вместе с данными, через стандартную витую пару в сети Ethernet. При этом используется только один кабель Ethernet, который, наряду с функцией передачи данных, используется для питания удаленного устройства.

Особенности

- Полное соответствие требованиям стандарта IEEE802.3af/at/(bt- опция).
- Встроенный конвертер AC/DC, не требует дополнительного блока питания.
- Защита от короткого замыкания и перегрузки.
- Питание удаленных устройств по кабелю Ethernet.
- Plug-and-Play, не требует настройки.
- Дальность передачи до 100 м.
- Малый вес и компактные размеры.
- Простая установка.
- Входное напряжение питания: ~100-240В/50Гц.

Транспортировка и хранение

- Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Состав поставки

- Инжектор PoE
- Кабель питания
- Паспорт

Разработано в России. Изготовлено в Китае

Уполномоченное изготовителем лицо и импортер: ООО Легарда, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, лит. А пом.2-Н, эл. почта: info@amatek.su
Тел. тех. поддержки: 8-800-707-10-40 (09:00-18:00мск, по рабочим дням)

Спецификация

Параметр	AN-PI30	AN-PI30GL	AN-PI60G
Интерфейс	2 порта 10/100М6/с RJ45 (1 порт PoE)	2 порта 10/100/1000М6/с RJ45 (1 порт PoE)	2 порта 10/100/1000М6/с RJ45 (1 порт HiPoE)
Коммуникации	10Base-T: UTP кат. 3,4,5 100BASE-TX: UTP кат. 5, 5e	10Base-T: UTP кат. 3,4,5 100BASE-TX: UTP кат. 5, 5e 1000BASE-T: UTP кат. 5, 5e, 6	10Base-T: UTP кат. 3,4,5 100BASE-TX: UTP кат. 5, 5e 1000BASE-T: UTP кат. 5, 5e, 6
Контакты PoE	1,2+ 3,6- или 4,5+ 7,8-	1,2+ 3,6-	1,2,4,5+; 3,6,7,8-
Мощность PoE	48В/30Вт		52В/60Вт
Индикатор	Питание		
Размеры	105*50*30мм	105*50*30мм	120*60*40мм
Полоса пропускания	200М6/с	2000М6/с	
Рабочая температура	-5°С~55°С		
Питание	100-240В		

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 18 месяцев с даты производства (дата производства указана на корпусе оборудования).

Сведения о продаже

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Мп