

# AN-PSSC

комплект для передачи данных и питания  
от 2 портов PoE по одному LAN кабелю

## Особенности

- Дальность передачи до 130м
- 2 порта PoE
- Работа с 2 камерами по 1 кабелю
- Влагозащитный комплект (опция)
- Защита 6KV от перенапряжения и 8KV ESD

## Описание



A(Синтезирующий преобразователь)





B(Сепаратор)



Монтажный комплект для влагозащиты (опция)

## Размеры (мм)



## Спецификация

Модель	AN-PSSC
Дальность передачи	До 130м
Стандарты	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3af/at Power over Ethernet
Питание	A: 8 жил, 4 пары 10/100 RJ45
	B: 4 жилы, 4 пары 10/100 RJ45 с 1&2 и 3&6
	Максимальное входное напряжение: 57V Входная мощность при 48В: 60Вт суммарно Совместимость: 1/2(+52В), 3/6(общий)
Защита	Перенапряжение: 6KV, IEC61000-4-5 ESD: 8KV, IEC61000-4-2
Размеры, вес	A: 180*20мм; 0,05кг
	B: 42*38*15мм; 0,05кг
Условия	Рабочая температура: -30°C~60°C
	Температура хранения: -40°C~70°C
	Рабочая влажность: 10%~90% без конденсата
	Влажность хранения: 5%~90% без конденсата
Гарантия	12 месяцев с даты продажи

## Схема подключения:

